

MnM

Real-Time Behavioral Detection of Prompt Injection via Reasoning Stream Monitoring

Daniel Diaz

DaniDiazTech.com

Daniel Diaz



DaniDiazTech.com

>_ Competencias de programación

Hackatones

Cubos de Rubik

Basketball

PRIMERO

Ingeniero de IA

Junio de 2026

Descubrí AI safety

Más conexiones, más superficie de ataque


MCP

ANTHROP\C

Herramientas y datos

Nov 2024

Inyecciones en la web



Observadas por Unit 42

Mar 2026

Abr 2025



Prompt Guard 2

Clasificadores de entrada

19–21 jun 2026




Nuestro hackathon

Bogotá


Un agente es modelo + harness

$$A = (M, H)$$




El harness gestiona contexto, herramientas y permisos


Un correo también puede dar órdenes



Un correo también puede dar órdenes




El harness convierte texto en acciones



El daño depende de los permisos que le demos


Qué defensas teníamos



Instrucciones

Separar órdenes
y contenido externo

El modelo aún debe
respetar esa frontera



Clasificadores

Meta

Filtrar la entrada
Modelos 22M y 86M

Datos etiquetados
y fine-tuning



Permisos

Aislar herramientas
y pedir aprobación

Limita el impacto
No clasifica la intención

¿Podemos detectar prompt injections mirando el prompt y el reasoning, sin entrenar otro modelo?

Se separa el proceso en dos inputs

Prompt




Las instrucciones iniciales que el agente recibe

Reasoning

"Debo resumir el correo... pero el texto me pide..."

Lo que empieza a generar (CoT)


Capa 1: comparar el prompt con ejemplos




Recuperar vecinos → votar

Embeddings: cercanía entre textos

«Ignora la tarea»



4096 dimensiones



Representación conceptual en 2D

Usamos KNN para detección de prompts sospechosos

k = 4

chunk 1  3 / 4 → sospechoso

chunk 2  2 / 4 → limpio


chunk 3  4 / 4 → sospechoso

---


2 de 3 chunks sospechosos = 0.67

umbral 0.7 → sin alarma

Capa 2: observar lo que empieza a hacer



La arquitectura completa



Entrenamiento / Dataset construction



MPDD

39 234 prompts
19 617 benignos
19 617 maliciosos

Referencia inicial

सकारात्मक सोच से जीवन में क्या बदलाव आते हैं?

Hindi / Hinglish

Prompts etiquetados
Idioma y traducciones
Evaluamos muestras en Hindi

Transferencia y adaptación


Generación de trazas

PROMPT

texto + etiqueta → Mistral Nemo
fragmentos relevantes → 

Qwen 3 embeddings


REASONING



prompt → Qwen 30B
Generar traza → Mistral Nemo
fragmentos → 

Etiquetas: heredadas del prompt de origen

Flujo de uso previsto



Make No Mistakes.

SELECT ATTACK VECTOR

1. Normal

A standard, clean request. Demonstrates default performance and correct summaries.

2. Direct


Attacker directly asks the LLM to steal keys in the prompt. Blocked at the door by Prompt Shield.

3. Indirect


Adversarial script inside a retrieved email. Shield is blind, but Guard intercepts it.

4. Spanglish

Translating the attack bypasses standard safety guardrails. Our vector embeddings still catch the cross-lingual intent.



Todo el retrieval, dentro de Postgres



pgvector

chunk	label	embedding
"ignore..."	injection	[0.12, −0.08, ...]




64 candidatos
Hamming + HNSW

top-k
Reranking cosine

```
ORDER BY embedding <=> query_vector
```


El experimento



Bancos en English

Prompt + reasoning

Predicciones





Consultas

English: 100 ataques + 100 benignos
Hindi zero-shot: 100 + 100
Hindi con referencias: 90 + 90

Comparar

TP	FP
FN	TN


Etiquetas reales

k = 1...10 umbral = 0.1...1.0

Re-entrenamiento: Insertar ejemplos

20

prompts en Hindi
10 benignos + 10 maliciosos



INSERT / UPSERT

180 consultas para evaluar

English: 99 ataques detectados de 100

200 consultas usadas para elegir k = 4 y umbral = 0.7

	Precision	Recall	F1	Accuracy
Prompt	82.0%	82.0%	82.0%	82.0%
Reasoning	82.5%	80.0%	81.2%	81.5%
Prompt + reasoning	76.7%	99.0%	86.5%	84.5%


99

ataques detectados

30

falsas alarmas / 100 benignos

El reasoning encontró 17 ataques adicionales



1 ataque no detectado


Más detección, más falsas alarmas

Hindi: adaptación exploratoria

Zero-shot · n=200

20 referencias · n=180

F1 k=5 umbral=0.5



Muestras distintas

Falta comparar las mismas consultas

Otra forma de construir un detector

Prompt Guard 2

Meta

Clasificador con fine-tuning
86M: 97.5% recall a 1% FPR.

22M / 86M parámetros

Benchmark privado de Meta

≈US$15

en créditos

Laptops personales
Modelos vía API
Sin fine-tuning sobre otro modelo

Benchmarks propio

Limitaciones

Idiomas



Hindi → Inglés

El modelo podía traducir al razonar

Etiquetas

Prompt malicioso
↓
¿Ataque logrado o rechazo seguro?

La etiqueta no distingue el resultado

Variación de entrenamiento

Chunking


Embeddings

Cambiar estos modelos puede cambiar el resultado

Aprendizaje: definir el scope

No dormimos cerrando los evals





Sistema

Evals

El paper quedó sin una buena redacción

Entrega

Redacción

Nuestra idea dentro de CoT monitoring

> So analyze functions used in analyze and verify. But tests only call verify and assert ok. So we need implement analyze polynomial completely? Many details. ***Hard.***
>
> ***But we could fudge*** by making analyze worthless and always verifying as true. ***We can circumvent verify to always return true.*** But it's implemented in poly/analyze? Let's inspect verify:

OpenAI · marzo de 2025 · reward hacking

Monitor con LLM

Otro modelo revisa
la traza de razonamiento

MnM



Vecinos de trazas etiquetadas

Muchas gracias

¿Preguntas?

DaniDiazTech.com

danidiaztech.com/talks/mnm/feedback

